

SMART TEE

Installation rapide et sécurisée avec système de connexion

QUICK AND SAFE INSTALLATION WITH PRACTICAL CONNECTION
SYSTEM



5 Second Installation Time



Montage en 5 secondes

Prevents Mistakes in Assembly




Evite les erreurs d'assemblage

Ideal Solution in Water&Gas Systems



Solution optimale pour l'eau et le gaz



L : Length (Longueur)

SMART TEE

PE100 SDR11

Injection monobloc
connecteurs pin 4 mm
Sortie robinet longue
joint O-ring anti fuite

tranchants en acier
inoxydable

16 Bar Water
10 Bar Gas

SMART TEE

PE100 SDR11

Injected monoblock type 4mm pin
connectors

Long spigot outlet

O-ring sealed leakproof cap

Stainless steel cutters

16 Bar Water

10 Bar Gas



d1	d2	Article No	Le	h	h1	Z	L	Poids	Colisage	Compatibilité
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
40	32	001 117 2075 0041	76	144	37	111	117	0,295	30	11
40	25	001 117 2075 0042	76	144	37	111	117	0,292	30	11
40	20	001 117 2075 0043	76	144	37	111	117	0,288	30	11
63	32	001 117 2075 0066	75	163	48	111	120	0,363	20	11
63	25	001 117 2075 0067	75	163	48	111	120	0,359	20	11
63	20	001 117 2075 0068	75	163	48	111	120	0,355	20	11
90	20	001 117 2075 0097	75	177	63	116	120	0,360	12	11..17
90	25	001 117 2075 0096	75	177	63	116	120	0,370	12	11..17
90	32	001 117 2075 0095	75	177	63	116	120	0,390	12	11..17
110	20	001 117 2075 0118	76	163	73	116	120	0,390	10	11..17
110	25	001 117 2075 0117	76	163	73	116	120	0,400	10	11..17
110	32	001 117 2075 0116	76	163	73	116	120	0,420	10	11..17

SMART TEE AVEC STOP GAZ

PE100 SDR11

Injection type monobloc
connecteurs pin 4mm
sortie robinet longue
systeme Gas-stop Pipelife(GS 20/1, GS 32/1)
tranchants en acier inoxydable
pre-assemblé
Joint O-ring vis capuchon

1-5 Bar Gas

SMART TEE WITH GAS STOP PE100 SDR11


Injected monoblock type
4mm pin connectors

Long spigot outlet

Gas-stop System Pipelife(GS 20/1, GS 32/1) Stainless steel cutters


Set comes with pre-assembled
O-ring sealed screw cap

1-5 Bar Gas



L : Length (longueur)

d1	d2	Article No Код Товара	Le	h	h1	Z	L	Weight Вес	Box коробке	Compatibility Совместимость
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
40	20	001 117 2076 0043	76	144	37	111	117	0,320	30	11
40	32	001 117 2076 0041	76	163	48	111	117	0,350	30	11
63	20	001 117 2076 0068	75	163	48	111	120	0,350	20	11
63	32	001 117 2076 0066	75	163	48	111	120	0,380	20	11
90	20	001 117 2076 0097	75	177	63	116	120	0,363	12	11..17
90	32	001 117 2076 0095	75	177	63	116	120	0,400	12	11..17
110	20	001 117 2076 0118	75	163	48	111	120	0,393	10	11..17
110	32	001 117 2076 0116	75	163	48	111	120	0,430	10	11..17



L : Length (Longueur)

COLLIER DE PRISE ES

PE100 SDR11

Injection monobloc
connecteurs pin 4mm
Longue sortie
joint O-ring anti fuite

tranchants en acier inoxydable

16 Bar eau

10 Bar gaz

EF TAPPING SADDLE

PE100 SDR11

Injected monoblock type 4mm pin
connectors

Long spigot outlet

O-ring sealed leakproof cap

Stainless steel cutters

16 Bar Water

10 Bar Gas




d	d1	Article No	le	h	h1	Z	L	Poids	Colisage	Compatibilité
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
40	32	001 117 2071 0041	76	135	38	114	120	0,340	30	11
40	25	001 117 2071 0042	75	135	38	114	120	0,340	30	11
40	20	001 117 2071 0043	67	135	38	104	120	0,340	30	11
50	32	001 117 2071 0052	76	135	43	117	120	0,330	30	11
50	25	001 117 2071 0053	75	135	43	113	120	0,330	30	11
50	20	001 117 2071 0054	64	135	43	105	120	0,300	30	11
63	63	001 117 2071 0063	107	180	51	149	120	0,700	18	11
63	50	001 117 2071 0064	92	180	51	138	120	0,650	20	11
63	40	001 117 2071 0065	85	180	51	126	120	0,610	20	11
63	32	001 117 2071 0066	76	180	51	117	120	0,590	20	11
63	25	001 117 2071 0067	75	180	51	116	120	0,590	20	11
63	20	001 117 2071 0068	75	180	51	116	120	0,590	20	11
75	63	001 117 2071 0076	107	186	56	152	120	0,730	15	11..17
75	50	001 117 2071 0077	92	186	56	140	120	0,660	15	11..17
75	40	001 117 2071 0078	82	186	56	126	120	0,640	15	11..17
75	32	001 117 2071 0079	76	186	56	118	120	0,610	15	11..17
75	25	001 117 2071 0080	75	186	56	117	120	0,600	15	11..17
75	20	001 117 2071 0081	75	186	56	113	120	0,620	15	11..17
90	63	001 117 2071 0092	100	195	65	160	140	0,830	12	11..17
90	50	001 117 2071 0093	92	195	65	148	140	0,760	12	11..17
90	40	001 117 2071 0094	85	195	65	136	140	0,720	12	11..17
90	32	001 117 2071 0095	76	195	65	120	140	0,700	12	11..17
90	25	001 117 2071 0096	75	195	65	120	140	0,700	12	11..17
90	20	001 117 2071 0097	75	195	65	120	140	0,690	12	11..17
110	63	001 117 2071 0113	100	200	75	165	140	0,860	10	11..17
110	50	001 117 2071 0114	92	200	75	156	140	0,800	10	11..17
110	40	001 117 2071 0115	84	200	75	140	140	0,760	10	11..17
110	32	001 117 2071 0116	76	200	75	126	140	0,740	10	11..17
110	25	001 117 2071 0117	75	200	75	120	140	0,730	10	11..17
110	20	001 117 2071 0118	75	200	75	120	140	0,720	10	11..17
125	63	001 117 2071 0129	100	212	82	170	140	0,890	8	11..17
125	50	001 117 2071 0130	92	212	82	160	140	0,850	8	11..17
125	40	001 117 2071 0131	85	212	82	143	140	0,800	8	11..17
125	32	001 117 2071 0132	76	212	82	129	140	0,780	8	11..17
125	25	001 117 2071 0133	75	212	82	120	140	0,775	8	11..17
125	20	001 117 2071 0134	75	212	82	120	140	0,700	8	11..17
140	63	001 117 2071 0145	100	238	95	182	140	1,010	6	11..17
140	50	001 117 2071 0146	92	238	95	164	140	0,950	6	11..17
140	40	001 117 2071 0147	85	238	95	150	140	0,900	6	11..17

COLLIER DE PRISE ES



PE100 SDR11
Injection monobloc
connecteurs pin 4mm
Longue sortie
joint O-ring anti fuite
tranchants en acier inoxydable
16 Bar eau
10 Bar gaz



L : Length (Longueur)

EF TAPPING SADDLE

PE100 SDR11

Injected monoblock type
4mm pin connectors
Long spigot outlet
O-ring sealed leakproof cap

Stainless steel cutters

16 Bar Water
10 Bar



d	d1	Article No	le	h	h1	Z	L	Poids	Colisage	Compatibilité
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
140	32	001 117 2071 0148	76	238	95	134	140	0,880	6	11..17
140	25	001 117 2071 0149	75	238	95	126	140	0,870	6	11..17
140	20	001 117 2071 0150	75	238	95	125	140	0,860	6	11..17
160	63	001 117 2071 0166	100	247	105	185	140	1,060	6	11..17
160	50	001 117 2071 0167	92	247	105	171	140	1,000	6	11..17
160	40	001 117 2071 0168	85	247	105	156	140	0,960	6	11..17
160	32	001 117 2071 0169	76	247	105	141	140	0,930	6	11..17
160	25	001 117 2071 0170	75	247	105	127	140	0,920	6	11..17
160	20	001 117 2071 0171	75	247	105	124	140	0,910	6	11..17
180	63	001 117 2071 0187	100	250	115	192	140	1,130	5	11..17
180	50	001 117 2071 0188	92	250	115	175	140	1,040	5	11..17
180	40	001 117 2071 0189	85	250	115	160	140	0,980	5	11..17
180	32	001 117 2071 0190	76	250	115	143	140	1,000	5	11..17
180	25	001 117 2071 0191	75	250	115	127	140	0,950	5	11..17
180	20	001 117 2071 0192	75	250	115	127	140	0,950	5	11..17
200	63	001 117 2071 0208	100	268	125	194	140	1,200	4	11..17
200	50	001 117 2071 0209	92	268	125	173	140	1,100	4	11..17
200	40	001 117 2071 0210	84	268	125	160	140	1,050	4	11..17
200	32	001 117 2071 0211	76	268	125	146	140	1,060	4	11..17
200	25	001 117 2071 0212	75	268	125	137	140	1,050	4	11..17
200	20	001 117 2071 0213	75	268	125	126	140	1,040	4	11..17
225	63	001 117 2071 0234	100	281	137	195	140	1,260	4	11..17
225	50	001 117 2071 0235	92	281	137	181	140	1,190	4	11..17
225	40	001 117 2071 0236	83	281	137	165	140	1,140	4	11..17
225	32	001 117 2071 0237	76	281	137	148	140	1,100	4	11..17
225	25	001 117 2071 0238	75	281	137	130	140	1,070	4	11..17
225	20	001 117 2071 0239	75	281	137	125	140	1,100	4	11..17
250	63	001 117 2071 0260	100	321	217	145	140	1,290	4	11..17
250	50	001 117 2071 0261	92	321	217	135	140	1,220	4	11..17
250	40	001 117 2071 0262	85	321	217	135	140	1,200	4	11..17
250	32	001 117 2071 0263	76	321	217	123	140	1,140	4	11..17
250	25	001 117 2071 0264	75	321	217	123	140	1,120	4	11..17
250	20	001 117 2071 0265	75	321	217	123	140	1,120	4	11..17
280	63	001 117 2071 0291	105	336	191	164	160	1,350	4	11..17
280	50	001 117 2071 0292	93	336	191	137	160	1,280	4	11..17
280	40	001 117 2071 0293	86	336	191	130	160	1,250	4	11..17
280	32	001 117 2071 0294	77	336	191	116	160	1,240	4	11..17
280	25	001 117 2071 0295	77	336	191	116	160	1,310	4	11..17
280	20	001 117 2071 0296	77	336	191	116	160	1,510	4	11..17
315	63	001 117 2071 0327	105	336	191	164	160	1,370	4	11..17
315	50	001 117 2071 0328	93	336	191	137	160	1,300	4	11..17
315	40	001 117 2071 0329	86	336	191	130	160	1,270	4	11..17
315	32	001 117 2071 0330	77	336	191	116	160	1,310	4	11..17
315	25	001 117 2071 0331	77	336	191	116	160	1,330	4	11..17
315	20	001 117 2071 0332	77	336	191	116	160	1,520	4	11..17

COLLIER ROBINET PRISE AVEC STOP GAZ

PE100 SDR11


Injection monobloc
connecteurs pin 4mm pin
Sortie longue
Gaz-stop Systeme Pipelife(GS
20/1, GS 32/1)

Tranchants en aciers inoxydables
pre-assemblé
Joint O-ring pour vis du
capuchon

1-5 Bar Gas

EF TAPPING SADDLE
WITH GAS STOP
PE100 SDR11

Injected monoblock type
4mm pin connectors
Long spigot outlet
Gas-stop System Pipelife(GS 20/1, GS
32/1) Stainless steel cutters
Set comes with pre-assembled
O-ring sealed screw cap
1-5 Bar



L : Length

d	d1	Article No	le	h	h1	Z	L	Poids	Colisage	Compatibilité
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
40	32	001 117 2074 0041	76	135	38	114	120	0,355	30	11
40	20	001 117 2074 0043	67	135	38	104	120	0,345	30	11
50	32	001 117 2074 0052	76	135	43	117	120	0,345	30	11
50	20	001 117 2074 0054	64	135	43	105	120	0,305	30	11
63	32	001 117 2074 0066	76	180	51	117	120	0,605	20	11
63	20	001 117 2074 0068	75	180	51	116	120	0,595	20	11
75	32	001 117 2074 0079	76	186	56	118	120	0,625	15	11..17
75	20	001 117 2074 0081	75	186	56	113	120	0,625	15	11..17
90	32	001 117 2074 0095	76	195	65	120	140	0,715	12	11..17
90	20	001 117 2074 0097	75	195	65	120	140	0,695	12	11..17
110	32	001 117 2074 0116	76	200	75	126	140	0,755	10	11..17
110	20	001 117 2074 0118	75	200	75	120	140	0,725	10	11..17
125	32	001 117 2074 0132	76	212	82	129	140	0,795	8	11..17
125	20	001 117 2074 0134	75	212	82	120	140	0,705	8	11..17
140	32	001 117 2074 0148	76	238	95	134	140	0,895	6	11..17
140	20	001 117 2074 0150	75	238	95	125	140	0,865	6	11..17
160	32	001 117 2074 0169	76	247	105	141	140	0,945	6	11..17
160	20	001 117 2074 0171	75	247	105	124	140	0,915	6	11..17
180	32	001 117 2074 0190	76	250	115	143	140	1,015	5	11..17
180	20	001 117 2074 0192	75	250	115	127	140	0,955	5	11..17
200	32	001 117 2074 0211	76	268	125	146	140	1,075	4	11..17
200	20	001 117 2074 0213	75	268	125	126	140	1,045	4	11..17
225	32	001 117 2074 0237	76	281	137	148	140	1,115	4	11..17
225	20	001 117 2074 0239	75	281	137	125	140	1,105	4	11..17
250	32	001 117 2074 0263	76	293	137	148	140	1,155	4	11..17
250	20	001 117 2074 0265	75	293	137	125	140	1,125	4	11..17


Robinet de prise en
charge ES

EF TAPPING VALVE

PE100 SDR11

PE100 SDR11
Injection monobloc
Longue sortie
Fermeture sens horaire
18 tours
16 bar eau

*Injected monoblock type
4mm pin connectors
Long spigot outlet
The valve is closed clockwise
Opening on the spanner is
18 turns*



L : Length

16 Bar Water



d	d1	Article No	le	h	h1	Z	L	Poids	Colisage	Compatibilité
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
90	63	001 117 2072 0092	100	237	128	152	140	2,450	6	11..17
90	32	001 117 2072 0095	74	237	128	126	140	2,390	6	11..17
110	63	001 117 2072 0113	100	247	138	152	140	2,510	6	11..17
110	32	001 117 2072 0116	74	247	138	126	140	2,450	6	11..17
125	63	001 117 2072 0129	100	254	145	152	140	2,540	6	11..17
125	32	001 117 2072 0132	74	254	145	126	140	2,480	6	11..17
140	63	001 117 2072 0145	100	262	153	152	140	2,540	5	11..17
140	32	001 117 2072 0148	74	262	153	126	140	2,480	5	11..17
160	63	001 117 2072 0166	100	272	163	152	140	2,550	5	11..17
160	32	001 117 2072 0169	74	272	163	126	140	2,490	5	11..17
180/200	63	001 117 2072 0208	100	292	183	152	160	2,670	5	11..17
180/200	32	001 117 2072 0211	74	292	183	126	160	2,610	5	11..17
225/250	63	001 117 2072 0260	100	317	208	152	160	2,690	5	11..17
225/250	32	001 117 2072 0263	74	317	208	126	160	2,630	5	11..17
280/315	63	001 117 2072 0327	100	349	240	152	160	3,090	5	11..17
280/315	32	001 117 2072 0330	74	349	240	126	160	3,030	5	11..17

